

FLOOR FLAME OPERATING INSTRUCTIONS

IMPORTANT DOCUMENTS. PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE!



SAFETY ADVICE

NOT OBSERVING THE SAFETY ADVICE CAN ENDANGER YOUR LIFE! THIS DEVICE IS NOT A TOY! NEVER LEAVE CHILDREN OR PETS UNATTENDED IN THE VICINITY OF THIS DEVICE. THIS DEVICE MAY ONLY BE OPERATED BY ADULT, AUTHORIZED PERSONS, WHO HAVE CAREFULLY READ AND UNDERSTOOD THE OPERATING INSTRUCTIONS. THIS DEVICE MUST BE ASSEMBLED BY A QUALIFIED PERSON. LIGHT ONLY IN ROOMS OF AT LEAST 50 SQUARE METERS, NORMAL CEILING HEIGHT, OR WITH SUFFICIENT VENTILATION (DOORS AND WINDOWS).




select a suitable place.
important: make sure there is at least 2 meters distance between inflammable objects. the distance to the ceiling must be at least 1.80 meters.

place the ceramic combustion bowl in the combustion chamber and put the combustion chamber in the safety shell.

put the ceramic combustion into the chamber.

position the extinguisher sliding gauges on the combustion chamber with the holes facing outwards

put the chamber into the frame.
the floor flame has not to be used on flammable or heat-sensitive undergrounds.



FLOOR FLAME BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGE UNTERLAGEN. BITTE VOR INBETRIEBNAHME GENAU LESEN!

SICHERHEITSHINWEISE

BEI MISSACHTUNG DER SICHERHEITSHINWEISE BESTEHT LEBENS-GEFAHR!
DAS GERÄT IST KEIN KINDERSPIELZEUG! LASSEN SIE NIEMALS KINDER, UND HAUSTIERE UNBEAUFICHTIGT IN DIE NÄHE DES GERÄTES. DAS GERÄT DARF NUR DURCH VOLLJÄHRIGE, BEFUGTE PERSONEN BEDIENT WERDEN, DIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN. VORAUSSETZUNG IST EINE SACHGERECHTE MONTAGE.
NUR IN RÄUMEN MIT MINDESTENS 50 QM, NORMALER DECKEN HÖHE, ODER AUSREICHENDER BELÜFTUNGSMÖGLICHKEIT (TÜREN UND FENSTER) ANZÜNDEN.

wählen sie einen geeigneten platz.
wichtig: beachten sie den mindestabstand von 2 metern zu brennbaren gegenständen. der abstand zur zimmerdecke muß mindestens 1,80 meter betragen.

stellen sie die brennkammer in die sicherheitsschale.

legen sie die brennkeramik in die brennerkammer.

legen sie die löschschieber mit den löchern nach außen auf die brennkammer.

stellen sie die brennkammer in das gestell.
die floor flame darf nicht auf hitzeempfindlichen oder brennbaren untergründen in betrieb genommen werden.

FLOOR FLAME OPERATING INSTRUCTIONS

IMPORTANT DOCUMENTS. PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE!

put the glass panels into the slots.

in the scope of supply is a spout. the spout fits on all RADIUS DESIGN bio ethanol cans. keep the spout to use in future.

make sure that there is no foil, packaging or other inflammable material in the combustion chamber.
fill up the wall flame using at most 1.7 l of bio-ethanol.
make sure that no fuel flows into or beside the wall flame. the combustion chamber can be covered with ethanol. use only radius design fuel (article. no. 536 3l / 536 5l or 536 10l) do not put any inflammable objects or liquids in the combustion chamber. if the contents of the tank are low, light only after ten minutes to enable the combustion chamber to fill with ethanol.

to light the combustion chamber use only matches (min. 20 cm) or long lighters (min. 20 cm). there is a danger of explosion.

never light the combustion chamber from above, but from the side only. be careful, there might be a minor explosion or a jet flame!

the hook provided can be used to adjust the height of the flame by altering the position of the sliding gauge. make sure the flames do not get too high. the flame is extinguished by closing the combustion aperture by means of the sliding gauges. wait approx. 30 seconds to make sure that the flame is fully extinguished.

BEFORE THE BURNER IS REFILLED IT MUST HAVE COOLED DOWN COMPLETELY AND YOU MUST ENSURE THAT NO FLAME IS BURNING!

NEVER ALLOW THE DEVICE TO BURN UNATTENDED!

ENSURE THAT THE ROOM HAS SUFFICIENT VENTILATION.

THE BURNER MUST NOT BE OPERATED IN DRAFTY PLACES.

BE SURE TO OBSERVE ALL STANDARD MEASURES FOR DEALING WITH OPEN FIRE!

WE RECOMMEND THAT THE COMBUSTION CHAMBER BE USED FOR THE FIRST TIME IN THE OPEN AIR ON A NON-INFLAMMABLE; FIREPROOF SURFACE AND BE ALLOWED TO BURN OUT.

DUE TO PRODUCTION PROCESSES SOME ODOR MAY BE GIVEN OFF WHEN THE DEVICE IS USED FOR THE FIRST TIME; THIS DOES ABATE.

EVER ALLOW THE COMBUSTION CHAMBER TO BURN DRY. THERE MUST ALWAYS BE SOME ETHANOL IN THE CHAMBER.

FLOOR FLAME BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGE UNTERLAGEN. BITTE VOR INBETRIEBNAHME GENAU LESEN!

stellen sie die scheinbar vorsichtig in die dafür vorgesehenen schlitze.

im lieferumfang befindet sich ein ausgießer. der ausgießer passt auf alle RADIUS DESIGN bioethanol-kanister. bewahren sie den ausgießer auf.

achten sie darauf, dass keine folien, verpackung oder andere brennbare materialien in der brennkammer liegen.
befüllen sie die brennkammer mit max. 1,7 l bio-ethanol.
achten sie darauf, dass kein brennstoff in oder neben die brennkammer fließt. die brennkeramik darf mit ethanol überdeckt sein. nutzen sie nur radius design brennstoff (artikel.-nr. 536 3l / 536 5l oder 536 10l) werfen sie keine brennbaren gegenstände oder flüssigkeiten in die brennkammer. bei geringem tankinhalt erst nach 10 min. anzünden, damit sich der keramikbrenner mit ethanol füllen kann.

zum anzünden der brennkammer nur lange kaminhölzer (min. 20 cm) oder lange kaminfeuerzeuge (min. 20 cm) verwenden. es besteht verpuffungsgefahr.

zünden sie die brennkammer nie von oben, sondern nur seitlich an. vorsicht, es kann zu einer leichten verpuffung oder stichflamme kommen!

mit hilfe des mitgelieferten hakens kann die flammhöhe durch justierung der schieber reguliert werden. achten sie darauf, daß die flammen nicht zu hoch werden.
durch das schließen der brennöffnung mit den schiebern, soll die flamme erstickt werden.
warten sie ca. 30 sec, und vergewissern sie sich, dass die flamme vollständig erloschen ist.

VOR DEM WIEDERBEFÜLLEN DES BRENNERS MUSS DIESER VOLLSTÄNDIG ABGECÜHLT SEIN, ES MUSS SICHERGESTELLT SEIN, DASS KEINE FLAMME MEHR BRENNT!

LASSEN SIE DAS GERÄT NIEMALS UNBEAUFICHTIGT BRENNEN!

SORGEN SIE FÜR AUSREICHENDE BELÜFTUNG DES RAUMES.

DER BRENNER DARF NICHT AN ZUGIGEN STELLEN IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN.

BEACHTEN SIE DIE ALLGEMEINEN VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM UMGANG MIT OFFENEM FEUER!

WIR EMPFEHLEN DIE BRENNKAMMER ZUM ERSTBETRIEB IM FREIEN AUF EINEM NICHT ENTZÜNDBAREN UND FEUERFESTEN UNTERGRUND ZU VERWENDEN UND AUSBRENNEN ZU LASSEN.

PRODUKTIONSBEDINGT KANN ES BEI ERSTBETRIEB ZU GERUCHSENTWICKLUNG KOMMEN, DER ABER NACHLÄSST.

LASSEN SIE DIE BRENNKAMMER NIEMALS TROCKENBRENNEN. ES MUSS IMMER EIN REST ETHANOL IN DER KAMMER BLEIBEN.

PRÜFEN SIE NACH DEM ERSTEN VOLLSTÄNDIGEN AUSBRENNEN DIE DICHTIGKEIT DER BRENNKAMMER, INDEM SIE DIESE AUS DER SICHERHEITSKAMMER HERAUSNEHMEN.

